TEHNIčKA INFORMACIJA 816

Capadecor® Pearl White

Efekt pigmenti za efektno oblikovanje unutarnjih zidova u kombinaciji sa DecoLasur glänzend.

Opis proizvoda

Primjena

Efekt pigmenti su jedno- ili višebojni sjajni pigmenti, pogodni za uporabu u unutarnjim prostorima u kombinaciji sa lazurama za zidove (DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color).

Osobine materijala

- suhi pigmenti za unutarnju upotrebu
- promjena nijanse ovisno o kutu gledanja
- sjajni/svjetlucavi efekt
- moguće samostalno doziranje

Pakovanje/veličina pakovanja

100 g

Nijanse

- **Jednobojni svjetlucavi pigmenti u boji:**
  Pearl White = bijeli svjetlucavi
- **Višebojni svjetlucavi pigmenti u boji** (ovisno o kutu gledanja):
  Switch Tropical = zeleni, srebrni, crveno-narančasti
  Switch Lagoon = zeleni, tirkizni, plavi

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. 2 godine.

Dopunski proizvodi

- DecoLasur glänzend
- ArteLasur
- ArteLasur Color
- ArteVelvet

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	○	–	–
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Primjena

Prikladne podloge

Vidjeti TI za pojedini proizvod.

Priprema podloge

Poštvati TI za pojedini gore spomenuti dopunski proizvod.

Savjet:
Lazure za zidove su polutransparentni/prozirni proizvodi te će stoga, ovisno o nijansi i strukturi površine, površina uvijek ostati lagano vidljiva nakon sušenja. Zbog toga uvijek predlažemo izradu probne površine za svaku kombinaciju proizvoda i korištenih pigmenata, te odobrenje od kupca, prije nanošenja na cijelu površinu.

CAPAROL

Priprema materijala

Željenu količinu prvo pomiješati sa malo vode u pastoznu masu i mješati min. 2 minute, bez stvaranja grudica. Količina vode ne smije premašiti trostruku količinu pigmenta. Npr. pripremiti 50 g efekt pigmenta koristeći maks. 150 ml vode.

Način primjene

Poštvati odgovarajuću TI za pojedini proizvod za nanošenje polutransparentnog/prozirnog sloja.

Obratite pažnju:

1. Visokotransparentni premazi (sa malim dodatkom paste za nijansiranje) mogu dati efekt korištenog pigmenta

2. Tamnije površine osiguravaju veći kontrast i uočljivost pigmenata

3. Promjena nijanse, koja je tipična za Switch pigmente, se jako pojačava na glatkim površinama

Potrošnja

Normalno se preporučuje dodavanje 3 % do 5 % efekt pigmenata.,
Za sve površine, preporučamo izradu probne površine koju kupac treba odobriti, ili eventualno korigirati dobiveni efekt.

Količina dodana u DecoLasur glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color, ArteVelvet	**2,5 l**	**5,0 l**
1 %	25 g	50 g
2 %	50 g	100 g
3 %	75 g	150 g
4 %	100 g	200 g
5 %	125 g	250 g

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 sata površinski suho.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom, eventualno uz mali dodatak sredstva za čišćenje, ako je potrebno.

Napomena

Capadecor Effektpigmenti se isporučuju u obliku praha. Pažljivo pripremite pigmente, budući da nepravilna priprema neće spriječiti nastanak prašine.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati prašinu.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Ove Tehnicke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i nasih iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na odredenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost nasih materijala za predvidenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, strucno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje vaziti.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
CAPAROL Sarajevo d.o.o. · Binjezevo b.b. BIH-71240 Hadzici · Telefon +387(0)33 428-265 · Telefax +387(0)33 420-184 · Internet www.caparol.ba