TEHNIČKA INFORMACIJA 2887

Capatect IDS Hanf-Filz Dämmstreifen

Izolacijske trake od konopljinih vlakana

Opis proizvoda

Primjena

Izolacijske trake od konoplje za optimalnu zvučnu i elastičnu izolaciju.
Kod Capatect sustava za unutarnju izolaciju IDS Mineral i IDS Protect, za povezane građevinske elemente kod kojih se može očekivati različito ponašanje s obzirom na rastezanje i slijeganje, kao što su, primjerice stropovi, drveni podovi i zidovi u suhoj gradnji.

Osobine materijala

- difuzijski otvorene za prilagođenu regulaciju vlage
- debelo tkanje s dobrim svojstvima zvučne izolacije
- prirodno ne sadrži bjelančevine, nisu potrebne mjere protiv gamadi i štetočina
- jednostavna obrada nožem, škarama ili električnim reznim alatima

Pakovanje/veličina pakovanja

Debljina	Dimenzije d x š	Rola/Karton
5 mm	25 m x 100 mm	2

Skladištenje

Na suhom, zaštititi od vlage.

Tehnički podaci

Toplinska provodljivost: 0,047 W/(mK)
Sirova gustoća: 160 – 180 kg/m³
Reakcija na požar: B2, normalno zapaljivo / Euroklasa E
Dinamička krutost: s = 84 MN/m³
Koeficijent otpora difuziji vodene pare: μ = 1

Primjena

Montaža

Izolacijske trake od konoplje razmotati i fiksirati na povezanim građevinskim elementima radi izolacije.

Praktični savjet:
Naknadno rukom rastaviti na vlakna i kao konopljinu vunu koristiti za začepljivanje priključnih fuga u sustavima za unutarnju izolaciju na drvenim gredama ili za začepljivanje fuga između pojedinih mineralnih izolacijskih ploča radi sprječavanja pojave toplinskih mostova. Više informacija na www.caparol.de/innendaemmung

CAPAROL

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Odlaganje	Ostatke materijala zbrinuti kao EAK 170904 (miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03).
Služba za kupce	Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b. Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba Više informacija: www.caparol.ba

Ove Tehnicke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i nasih iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na odredenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost nasih materijala za predvidenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, strucno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje vaziti.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
CAPAROL Sarajevo d.o.o. · Binjezevo b.b. BIH-71240 Hadzici · Telefon +387(0)33 428-265 · Telefax +387(0)33 420-184 · Internet www.caparol.ba