



UNUTARNJE BOJE

Kvalitetno. Svoubuhvatno. Održivo.

THE POWER OF SURFACE.



PREDGOVOR

Upoznajte naš profesionalni assortiman vrhunske kvalitete! Kvaliteta, širina assortimana, održivost, raznolikost boja i inovativnost: ova paleta unutarnjih boja postavlja mjerila u svim područjima.

Svi su proizvodi „Made in Germany“ – proizveo ih je najveći njemački proizvođač građevinskih boja s pažnjom i odgovornošću.

Neovisno o tome je li riječ o disperzivnim ili silikatnim bojama, bojama od silikonske smole, funkcijskim i lateks bojama, Caparol unutarnje boje imaju pravo rješenje za sve slučajeve renoviranja i obnove koji se pojave u praksi. Sjajna bijela, blago nijansirana ili veselo šarena: stavite svaku sobu u središte pozornosti s pravim bojama.

Održivost je jedna od glavnih tema našeg vremena te se sve jače razvija u globalni društveni pokret.

Caparol je u tome oduvijek imao pionirsку ulogu. Kao potpisnik UN Global Compact inicijative Caparol održivost smatra sastavnim dijelom korporativne strategije. Našom inicijativom #PROMIŠLJAJTECAPAROLOM nastavljamo razvijati svoje odgovorno djelovanje. Nadalje, Caparol predstavlja prekretnice u razvoju održivih proizvoda. Dosljedno se fokusiramo na odgovorne inovacije i nudimo sveobuhvatan assortiman proizvoda, npr. s Indeko-plus bojom i CapaGreen linijom proizvoda, uz pomoć kojih dajemo doprinos zdravom životu, dobrobiti kao i zaštiti resursa i klime.



SADRŽAJ

Oznake i pictogrami	4
Pregled asortimana	5
Disperzivne boje	7
Silikatne boje	9
Boje od silikonske smole	11
Funkcijske boje	13
Lateks boje	16
CapaGreen	17
Sveobuhvatne usluge	18
Nespri špricanje bez maglice	19

SAVRŠEN PARTNER ZA SVE DIZAJNERE BOLJEG ŽIVOTNOG PROSTORA

Već više od 125 godina Caparol uvijek iznova osmišljava nove površine kako bi učinio objekte ljepšim, zdravijim, učinkovitijim i održivijim. Otkrijte naša sveobuhvatna proizvodna rješenja i usluge. Otkrijte snagu površine.



CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.

OZNAKE I PIKTOGRAMI

PREGLED SVIH OZNAKA ZA PROIZVODE



E.L.F. plus za ugodnu klimu: minimalna emisija štetnih tvari, bez omekšivača, otapala i konzervansa



natureplus: ekološka oznaka za zdrave i održive građevinske proizvode



E.L.F. Standard: minimalna emisija štetnih tvari, bez omekšivača i otapala



Preporučuje: udruga Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.



Za zdravu unutarnju klimu: certifikat udruge **TÜV Nord „testirano na štetne tvari“**



Airless premaz bez maglice: patentirana tehnologija za špricanje bez magle



Plus za zdravu unutarnju klimu: certifikat udruge **TÜV Nord „prikladno za alergičare“**



Tehnologija nijansiranja ColorExpress: Može se nijansirati na razne načine u boji po vašem izboru



Ekstra glatke površine



REDcert: Proizvod koji štedi fosilne sirovine korištenjem sirovina u lancu vrijednosti

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Norma DIN EN 13300 od 1 studenog 2001. godine predstavlja standard za disperzivne boje i sve premaze na bazi vode za unutarnje zidove i stropove.

Nakon grube podjеле prema primjeni i vrsti veziva, ostali su kriteriji otpornost na otiranje na mokro, sjaj, omjer kontrasta (pokrivna moć) i maksimalna veličina zrna.



DIN EN 13300
Norma za interijere

Otpornost na otiranje na mokro utječe na otpornost premaza na ponovljeno čišćenje. Postoje klase otiranja na mokro od 1 do 5, pri čemu razina 1 ima najveću otpornost na otiranje na mokro.

Norma DIN EN 13300 razlikuje četiri razine sjaja: sjajno, srednje sjajno, mat i zagasito mat.

U slučaju „srednjeg sjaja“ mogu se zadržati uvedeni izrazi „svilenkasto mat“ i „svilenkasto sjajno“.

Za omjer kontrasta (pokrivna moć) definirane su četiri klase (1 – 4). Premazi klase 1 imaju najveću pokrivnu moć.

Maksimalna veličina zrna klasificira premaze na bazi vode na fine, srednje, grube i vrlo grube. Nestrukturirani premazi za zidove i stropove obično su „fini“.

PREGLED ASORTIMANA

POJEDINAČNE GRUPE PROIZVODA

Caparol olakšava orientaciju modernim, jasno strukturiranim dizajnom pakiranja. To osigurava jasan i ujednačen sustav kodiranja boja koji jasno identificira i izdvaja šest grupa proizvoda: disperzivne boje, silikatne boje, boje od silikonske smole, funkcijeske boje, lateks boje i FinishLine.

To olakšava odabir vaših omiljenih unutarnjih boja i brzo prepoznavanje prednosti proizvoda, svojstava proizvoda i područja primjene na etiketi: Uvijek možete dobiti sve bitne informacije na prvi pogled.

DISPERZIVNE BOJE

Indeko-plus | PremiumClean | PremiumColor
CapaMaXX | Malerit | CapaTrend | CapaFiXX
CapaDIN



TEMELJNI PREMAZI

HaftGrund EG | CapaSol RapidGrund
CapaSol Konzentrat



BOJE OD SILIKONSKE SMOLE

CapaSilan



TEMELJNI PREMAZI

Sylitol® RapidGrund 111

FUNKCIJSKE BOJE

Indeko-W | Fungitex-W | Malerit-W
Aqua-inn №1 | IsoDeck Dupa-inn
Dupafix multi



TEMELJNI PREMAZI

Dupa-Putzfestiger
OptiSilanTiefGrund



LATEKS BOJE

SeidenLatex | Latex Samt 10
Latex Satin 20 | Latex Gloss 60



FINISHLINE

RaumFinish | MattFinish | OptiFinish

RAZNOLIKOST BOJA

Disperzivne boje odlikuju se iznimno svestranom primjenom – od tankoslojnih preko visokopunjivih do strukturiranih ili glatkih. S ovom grupom proizvoda mogu se zadovoljiti gotovo svi zahtjevi uz maksimalnu raznolikost boja. Zahvaljujući univerzalnoj primjenjivosti i dobim svojstvima

obrade, disperzivne boje rado biraju i profesionalni majstori i investitori. Caparol unutarnje boje izrađuju se bez otapala i omekšivača. Plava oznaka E.L.F. plus označava da u proizvodu nema ni konzervansa.

Indeko-plus

KLASA ZA SEBE



Vrhunska unutarnja boja za najkvalitetnije mat površine.

- Izuzetno laka i brza obrada
- Dvostruka pokrivna moć
- Posebno ekonomična



Bez konzervansa - E.L.F. plus

Izvrsno za sve koji brinu o svom zdravlju.



Indeko-plus zahvaljujući svojoj E.L.F. plus recepturi **ne sadrži konzervanse, otapala i omekšivače** te ima izuzetno nisku emisiju štetnih tvari.



Indeko-plus prva je Caparol premium unutarnja boja sa **TÜV Nord** certifikatom "Prikladno za alergičare"



Indeko-plus također preporučuje i udružba **Deutsche Haut- und Allergiehilfe e. V. (DHA)** zbog njegovog zdravstveno prihvatljivog sastava.

Održivost

*Što se više kupaca odluči za Indeko-plus unutarnju boju, to se očuva više održivih resursa. Indeko-plus proizvodi se 100% klimatski neutralno, dolazi u spremniku od 70% reciklirane plastike, a korišteno vezivo štedi do 62% emisije CO₂ u usporedbi sa klasičnim vezivima



Više informacija potražite na www.caparol.ba

DISPERZIVNE BOJE

UNUTARNJE BOJE	Indeko-plus	PremiumClean	PremiumColor	CapaMaXX	Malerit	CapaTrend	CapaFiXX	CapaDIN
Bijela	da	da	-	da	da	da	da	da
Vrste prljavo bijele	-	-	-	prljavo bijela/ svijetlo bijela	prljavo bijela	prljavo bijela/ svijetlo bijela	prljavo bijela	prljavo bijela
Može se razrijediti vodom?	da	da	da	da	da	da	da	da
E.L.F./E.L.F. plus								
TÜV-certifikat	prikladno za alergičare	-	-	testirano na štetne tvari	-	testirano na štetne tvari	-	-
Svojstva punjenja	++	+	+	++	++	++	+++	+++
Mogućnost čišćenja	+	+++	++	+	0	0	0	0
Klasa otiranja na mokro	1	1	1	2	2	3	3	3
Klasa pokrivne moći	1	2	-	1	1	2	2	2
Izdašnost (m²/l)	8	7	8	8	7	7	6	6
Potrošnja	125	140	125	125	140	140	150	150
Sjaj	zagasito mat	zagasito mat	zagasito mat	zagasito mat	zagasito mat	zagasito mat	zagasito mat	zagasito mat
Mogućnost nijansiranja putem ColorExpressa	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	w
Veličine kantice Standard u litrama	2,5 / 5 12,5	5 / 12,5	-	2,5 / 5 12,5 / 15	2,5 / 5 12,5 / 15	2,5 / 5 12,5 / 15	2,5 / 5 12,5	5 / 12,5 15
Veličine kantice Airfix/ Nespri u litrama	-	-	-	25 / 120	25	25	-	25 / 120 750
Veličine kantice ColorExpress u litrama	1,25 / 2,5 / 5 7,5 / 12,5	5 / 12,5	2,35 4,7 / 7,05 11,75	2,5 / 7,5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 7,5 / 12,5	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	2,5 / 5* 12,5*	-

ODGOVARAJUĆI TEMELJNI PREMAZI	Transparentni, vodorazredivi		Pigmentirani, vodorazredivi
Karakteristike			
Područje primjene	unutra + vani	unutra + vani	unutra + vani
Učvršćivanje	+++	++	+
Prodiranje	+++	++	+
Pospješuje prianjanje	-	-	+
Hidrofobiranje	0	0	+
Razrjeđivanje	do 1:5 vodom	do 1:2 vodom	do 5% vodom
potrošnja ml/m²	50 – 200	150 – 200	150 – 200
Podloga			
Mala upojnost	-	-	++
Upojnost	++	++	+
Pješčano osipanje	+	+	-
Kredasto/brašnasto osipanje	0	0	-
Izoliranje	-	-	-
Nijansiranje	0	0	da
Veličine kanti (u litrama, osim ako nije drugačije navedeno)	10	2,5 / 10	5 / 12,5 / 25 / 120 (postavka Airfix)

Ocjena
odlično +++
vrlo dobro ++
dobro +
manje prikladno o
neprikladno -

Potrošnja
Ovo su smjernice. Točna potrošnja ovisi o karakteristikama podloge te ju je potrebno odrediti probnim poljem na objektu.

* Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte najepniju i tehničke informacije o proizvodu.
** Značajno smanjuje rizik od cvjetanja na svježim mineralnim podlogama.

◆ sve kolekcije
◆ samo do svjetlosne granice od oko 40
◆ samo do svjetlosne granice od oko 70 (PlantaGeo do oko 60)
◇ samo mineralna pigmentacija do svjetlosne granice od oko 70
◆ samo ispod svjetlosne granice oko 30
W samo tvorničko nijansiranje – potreban je zahtjev za izvedivosti
* Nijansiranje bijelih proizvoda

PRIRODNO KVALITETNE

Silikatne unutarnje boje iz Caparola ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu zdravog života, ekologije i higijene zraka u zatvorenom prostoru. Imaju minimalne emisije štetnih tvari i ne sadrže omešivače, otapala i konzervanse. Dodatni plus za zdravu klimu životnog prostora: Sylitol® Bio-Innenfarbe ima oznaku „prikladno za alergičare“ (TÜV Nord).

Zahvaljujući prirodnoj alkalnosti i visokoj paropropusnosti, također smanjuju rizik od nastanka pljesni. Idealne su za primjenu u npr. dječjim sobama, dnevnim, spavaćim i radnim sobama, dječjim vrtićima, školama ili domovima za starije. Silikatne proizvode iz Caparola također karakterizira njihova vrlo dobra obradivost.

Sylitol® Bio-Innenfarbe

MINERALNA BOJA ZA STAMBENE PROSTORE



Disperzivna silikatna boja prema normi DIN 18 363.

- bez konzervansa
- certifikat „prikladno za alergičare“
- vrlo difuzivno



SILIKATNE BOJE

UNUTARNJE BOJE		Sylitol® Bio-Innenfarbe	ODGOVARAJUĆI TEMELJNI PREMAZI	Transparentni, vodorazrjedivi
Bijela	da		Karakteristike	
Vrste prljavo bijele	prljavo bijela		Područje primjene	unutra + vani
Može se razrijediti vodom?	da		Učvršćivanje	+++
E.L.F./E.L.F. plus			Prodiranje	+++
TÜV certifikat	prikladno za alergičare		Pospješuje prijanjanje	-
Svojstva punjenja	++		Hidrofobiranje	o
Mogućnost čišćenja	o		Razrjeđivanje	do 1:5 vodom
Klasa otiranja na mokro	2		Potrošnja ml/m ²	50–200
Klasa pokrivne moći	2		Podloga	
Izdašnost (m ² /l)	7		Mala upojnost	-
Potrošnja	140		Upojnost	++
Sjaj	zagasito mat		Pješčano osipanje	+
Mogućnost nijansiranja putem ColorExpressa	◆		Kredasto/brašnasto osipanje	o
Veličina kantice Standard u litrama	5 / 12,5		Izoliranje	-
Veličine kantice Airfix/ Nespri u litrama	25 / 120		Nijansiranje	o
Veličine kantice ColorExpress u litrama	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5		Veličina kanti (u litrama, osim ako nije drugačije navedeno)	10

Ocjena
odlično +++
vrlo dobro ++
dobro +
manje prikladno o
neprikladno -

Potrošnja

Ovo su smjernice. Točna potrošnja ovisi o karakteristikama podloge te ju je potrebno odrediti probnim poljem na objektu.

*

Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prijе upotrebe uvijek pročitajte najjepnicu i tehničke informacije o proizvodu.

◆ sve kolekcije

❖ samo do svjetlosne granice od oko 40
❖ samo do svjetlosne granice od oko 70 (PlantaGeo do oko 60)
◇ samo mineralna pigmentacija do svjetlosne granice od oko 70

**

Značajno smanjuje rizik od cvjetanja na svježim mineralnim podlogama.

❖ samo ispod svjetlosne granice oko 30
W samo tvorničko nijansiranje – potreban je zahtjev za izvedivosti

* Nijansiranje bijelih proizvoda



DUGO VRIJEME OTVORENOSTI ZA RAD

CapaSilan je idealna boja za svaki projekt, osobito situacije gdje na zidove i stropove pada jako bočno svjetlo čime bi na vidjelo mogla doći i najmanja nesavršenost.

CapaSilan nudi vrhunsku kvalitetu još od 2003. godine i omogućuje realizaciju finih površina zagasitog mat izgleda.

Zahvaljujući dugom vremenu otvorenosti, CapaSilan je osobito prikladan za površine sa pojačanim bočnim svjetлом.

Premazane površine lako se popravljaju ukoliko je to potrebno.

CapaSilan

ZAGASITO MAT



Vrhunska unutarnja boja za najkvalitetnije mat površine.

- za fine površine bez strukture
- idealna za površine sa jakim bočnim svjetлом
- optimalna mogućnost popravka



BOJE OD SILIKONSKE SMOLE

UNUTARNJE BOJE	
Bijela	da
Vrste prljavo bijele	-
Može se razrijediti vodom?	da
E.L.F./E.L.F. plus	
TÜV certifikat	testirano na štetne tvari
Svojstva punjenja	+
Mogućnost čišćenja	+
Klasa otiranja na mokro	1
Klasa pokrivne moći	1
Izdašnost (m²/l)	7
Potrošnja	140
Sjaj	zagasito mat
Mogućnost nijansiranja putem ColorExpressa	◆
Veličina kantice Standard u litrama	5 / 12,5
Veličine kantice Airfix/ Nespri u litrama	-
Veličine kantice ColorExpress u litrama	12,5

ODGOVARAJUĆI TEMELJNI PREMAZ		Transparentni, vodorazredivi	Transparentni, otapalni
	OptiSilan TiefGrund		Dupa-Putzfestiger
Karakteristike			
Područje primjene	unutra + vani	unutra + vani	unutra + vani
Učvršćivanje	++	+++	+++
Prodiranje	++	++	+++
Pospješuje prianjanje	-	-	-
Hidrofobiranje	++	++	++
Razrjeđivanje	o	do 10 % s razrjeđivačem Caparol AF	do 10 % s razrjeđivačem Caparol AF
Potrošnja ml/m²	150–200	150–300	150–300
Podloga			
Mala upojnost	-	-	-
Upojnost	++	++	++
Pješčano osipanje	++	+++	+++
Kredasto/brašnasto osipanje	o	+++	+++
Izoliranje	-	-	-
Nijansiranje	o	o	o
Veličina kanti (u litrama, osim ako nije drugačije navedeno)	2,5 / 10	10	10

Ocjena
odlično +++
vrlo dobro ++
dobro +
manje prikladno o
neprikladno -

Potrošnja

Ovo su smjernice. Točna potrošnja ovisi o karakteristikama podloge te ju je potrebno odrediti probnim poljem na objektu.

* Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte najepnici i tehničke informacije o proizvodu.

** Značajno smanjuje rizik od cvjetanja na svježim mineralnim podlogama.

◆ sve kolekcije

◆ samo do svjetlosne granice od oko 40
◆ samo do svjetlosne granice od oko 70 (PlantaGeo do oko 60)
◇ samo mineralna pigmentacija do svjetlosne granice od oko 70

◆ samo ispod svjetlosne granice oko 30

W samo tvorničko nijansiranje – potreban je zahtjev za izvedivosti

* Nijansiranje bijelih proizvoda



PAMETNO RJEŠENJE

Posebni zahtjevi zahtijevaju posebna rješenja: Iskoristite znanje naših funkcionalnih stručnjaka.

Osim uobičajenih radova na projektiranju i renoviranju, u praksi se iznova pojavljuju posebni

problem: što učiniti s pljesni, mrljama od nikotina i vode, mrljama od ulja i masti?

Postignite uspješne dugoročne rezultate s vrlo učinkovitim funkcionalnim bojama!

Fungitex-W

OTPORA BOJA



Unutarnja boja za zaštitu od pljesni za zahtjevne površine.

- vrlo se dobro čisti
- otporna na dezinfekcijska sredstva
- protiv pljesni i bakterija



FUNKCIJSKE BOJE

UNUTARNJE BOJE							
Bijela	da						
Vrste prljavo bijele	-	-	-	-	-	-	prometno bijela
Može se razrijediti vodom?	da	da	da	da	da	-	-
E.L.F./E.L.F. plus						-	-
TÜV certifikat	-	-	-	-	-	-	-
Svojstva punjenja	++	++	++	++	++	++	++
Mogućnost čišćenja	+	++	0	+	+	+	0
Klasa otiranja na mokro	2	1	3	1	2	2	2
Klasa pokrivne moći	2	2	2	1	1	1	2
Izdašnost (m²/l)	6	7	7	6	8	5	7
Potrošnja	150	140	140	150	125	180	220
Sjaj	zagasito mat						
Mogućnost nijansiranja putem ColorExpressa	 ◇	 ◇	 ◇	 ◇	w	w	-
Veličina kantice Standard u litrama	2,5 / 12,5	12,5	2,5 / 12,5	5 / 12,5	12,5	5 / 12,5	-
Veličine kantice Airfix/ Nespri u litrama	-	-	-	-	-	-	35 kg / 900 kg
Veličine kantice ColorExpress u litrama	12,5*	12,5*	12,5*	12,5*	-	-	-

ODGOVARAJUĆI TEMELJNI PREMAZI	Transparentni, vodorazredivi		Pigmentirani,vodorazredivi				Pigmentirani, vodorazredivi, izolirajući	
								

Karakteristike

Područje primjene	unutra + vani	unutra + vani	unutra + vani	unutra + vani	unutra + vani	vani	unutra	unutra
Učvršćivanje	++	+	0	0	+	+	-	-
Prodiranje	++	++	0	0	0	0	-	-
Pospješuje prijanjanje	-	-	+++	+	+++	+++	+++	+++
Hidrofobiranje	++	0	++	+	++	++	-	-
Razrjeđivanje	do 1:4 s vodom	0	do 3 % s vodom	do 10 %	do 10 % s vodom	do 5 % s vodom	nerazrijeđen	nerazrijeđen
Potrošnja ml/m ²	50–200	150–200	150–200	400–500 g/m ²	250–350 g/m ²	600–800 g/m ²	90–110	200–250

Podloga

Mala upojnost	-	-	++	+	++	++	++	++
Upojnost	++	++	+	+	+	+	++	++
Pješčano osipanje	0	0	-	-	-	-	-	-
Kredasto/brašnasto osipanje	0	0	-	-	-	-	-	-
Izoliranje	-	-	+ protiv kalcijevog hidroksida	-	-	-	+++	++
Nijansiranje	0	0	da	da	da	da	-	5 % s tonerom
Veličina kanti (u litrama, osim ako nije drugačije navedeno)	1 / 5 / 10	2,5 / 10	750 (postavka Airfix)	8 kg / 22 kg	8 / 16 / 25	25 kg	5 / 12,5	12,5

Ocjena
odlično +++
vrlo dobro ++
dobra +
njegove prikladno o
neprilagodno -

Potrošnja
Ovo su smjernice. Točna potrošnja ovisi o karakteristikama podloge te ju je potrebno odrediti probnim poljem na objektu.

* Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prijе upotrebe uvijek pročitajte najepnici i tehničke informacije o proizvodu.
** Značajno smanjuje rizik od cvjetanja na svježim mineralnim podlogama.

◆ sve kolekcije
◇ samo do svjetlosne granice od oko 40
◇ samo do svjetlosne granice od oko 70 (PlantaGeo do oko 60)
◇ samo mineralna pigmentacija do svjetlosne granice od oko 70
◆ samo ispod svjetlosne granice oko 30
W samo tvorničko nijansiranje – potreban je zahtjev za izvedivosti
* Nijansiranje bijelih proizvoda

IZUZETNO OTPORNE

Lateks boje posebno su otporne na habanje. Sjajna verzija vrlo se lako čisti i ima dobru otpornost na dezinficijense. Stoga je posebno prikladna za prostore koji su izloženi velikim opterećenjima kao što su škole, bolnice, vrtići, javne zgrade, uredi, hoteli, restorani, hodnici, stubišta itd.

Svilenkasto sjajne lateks boje također su idealne za tapete grube teksture, reljefne ili otisnute tapete kao i za zidne obloge od staklene tkanine kako bi se naglasile strukture lijepim efektom svilenkastog sjaja. Sve Caparolove lateks boje nose oznaku E.L.F. (minimalne emisije štetnih tvari i bez otapala) te se stoga mogu upotrebljavati i u osjetljivim životnim i radnim prostorima.

SeidenLatex

UČINKOVIT PROIZVOD



Za izdržljive, svilenkasto sjajne unutarnje premaze.

- robustan
- jednostavna obrada
- lako se čisti



LATEKS BOJE

UNUTARNJE BOJE				
Bijela	da	da	da	da
Vrste prljavo bijele	prljavo bijela	-	-	-
Može se razrijediti vodom?	da	da	da	da
E.L.F./E.L.F. plus				
TÜV certifikat	-	testirano na štetne tvari	testirano na štetne tvari	testirano na štetne tvari
Svojstva punjenja	+	+	+	+
Mogućnost čišćenja	++	++	++	+++
Klasa otiranja na mokro	1	1	1	1
Klasa pokrivne moći	1	2	2	2
Izdašnost (m²/l)	7	7	7	7
Potrošnja	140	140	140	140
Sjaj	svilenkasto sjajna	svilenkasto mat	svilenkasto sjajna	sjajna
Mogućnost nijansiranja putem ColorExpressa	 ◆	 ◆	 ◆	 ◇
Veličina kantice Standard u litrama	2,5 / 5 / 12,5	12,5	12,5	12,5
Veličine kantice Airfix/ Nespiri u litrama	-	-	-	-
Veličine kantice ColorExpress u litrama	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	5 / 12,5	12,5	5 / 12,5

Ocjena
odlično +++
vrla dobro ++
dobro +
manje prikladno o
neprikladno -

Potrošnja
Ovo su smjernice. Točna potrošnja ovisi o karakteristikama podloge te je potrebno odrediti probnim poljem na objektu.

- * Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte najlepnicu i tehničke informacije o proizvodu.
- ◆ sve kolekcije
- ◇ samo do svjetlosne granice od oko 40
- ◇ samo do svjetlosne granice od oko 70 (PlantaGeo do oko 60)
- ◇ samo mineralna pigmentacija do svjetlosne granice od oko 70
- ◇ samo ispod svjetlosne granice oko 30
- W samo tvorničko nijansiranje – potreban je zahtjev za izvedivost
- * Nijansiranje bijelih proizvoda



ZELENA JE NAŠA BOJA BUDUĆNOSTI

Vidimo se kao pokretači održivog razvoja i nastavljamo širiti svoje odgovorno

djelovanje. S našom inicijativom #PROMIŠLJAJTESCAPAROLOM sada poduzimamo sljedeći korak.

#PROMIŠLJAJTESCAPAROLOM temelji se na tri centralna stupa

KLIMA NEUTRALNA PROIZVODNJA

Od 2017. radimo klimatski neutralno u administraciji i proizvodnim procesima na našim lokacijama u Njemačkoj. Time štedimo puno energije i istodobno smanjujemo emisiju CO₂ po toni proizvedene boje.



ODRŽIVA PAKIRANJA.

Pakiranja CapaGreen linije proizvoda posebno su ekološki prihvatljiva: dok su naše plastične kante izrađene od recikliranog materijala, limene kantice također karakterizira visoka kvota recikliranja. Na taj način smanjujemo korištenje oskudnih resursa i štitimo klimu.



ODRŽIVA RECEPTURA.

S CapaGreen assortimanom postupno zamjenjujemo fosilne sirovine poput sirove nafte ili prirodnog plina obnovljivim sirovinama, zadržavajući pritom istu kvalitetu proizvoda. To uključuje, na primjer, krumpirov škrob, laneno i sojino ulje kao i proizvodnju veziva postupkom uravnutežene biomase. Na taj način smanjujemo emisiju CO₂ i jačamo biološku raznolikost.



CapaGreen – Boja susreće prirodu

UNUTARNJE BOJE	PlantaGeo	Indeko-plus	Sylitol® Bio-Innenfarbe	ODGOVARAJUĆI TEMELJNI PREMAZ																				
Bijela	da	da	da	HaftGrund EG																				
Vrste prljavo bijele	–	–	prljavo bijela																					
Može se razrijediti vodom?	da	da	da																					
E.L.F./E.L.F. plus																								
TÜV certifikat	–	prikladno za alergičare	prikladno za alergičare																					
Svojstva punjenja	++	++	++																					
Mogućnost čišćenja	+	+	0																					
Klasa otiranja na mokro	3	1	2																					
Klasa pokrivne moći	1	1	2																					
Izdašnost (m ² /l)	6	8	7																					
Potrošnja	150	125	140																					
Sjaj	zagasito mat	zagasito mat	zagasito mat																					
Mogućnost nijansiranja putem ColorExpressa	◇	◆	◆	<p>Ocjena</p> <table> <tr> <td>odlično</td> <td>+++</td> <td>*</td> <td>Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte načinjenicu i tehničke informacije o proizvodu.</td> </tr> <tr> <td>vrlo dobro</td> <td>++</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dobro</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>manje prikladno</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>neprikladno</td> <td>–</td> <td>**</td> <td>Značajno smanjuje rizik od cvjetanja na svježim mineralnim podlogama.</td> </tr> </table>	odlično	+++	*	Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte načinjenicu i tehničke informacije o proizvodu.	vrlo dobro	++			dobro	+			manje prikladno	0			neprikladno	–	**	Značajno smanjuje rizik od cvjetanja na svježim mineralnim podlogama.
odlično	+++	*	Upotrebljavajte biocide na siguran način. Prije upotrebe uvijek pročitajte načinjenicu i tehničke informacije o proizvodu.																					
vrlo dobro	++																							
dobro	+																							
manje prikladno	0																							
neprikladno	–	**	Značajno smanjuje rizik od cvjetanja na svježim mineralnim podlogama.																					
Veličina kantice Standard u litrama	12,5	1,25 / 2,5 / 12,5	5 / 12,5																					
Veličine kantice Airfix/ Nespri u litrama	–	–	25 / 120	<p>Potrošnja</p> <p>Ovo su smjernice. Točna potrošnja ovisi o karakteristikama podloge te ju je potrebno odrediti probnim poljem na objektu.</p>																				
Veličine kantice ColorExpress u litrama	5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 7,5 / 12,5	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	<p>◆ sve kolekcije</p> <p>◆ samo do svjetlosne granice od oko 40</p> <p>◇ samo do svjetlosne granice od oko 70 (PlantaGeo do oko 60)</p> <p>◇ samo mineralna pigmentacija do svjetlosne granice od oko 70</p> <p>◆ samo ispod svjetlosne granice oko 30</p> <p>W samo tvorničko nijansiranje – potreban je zahtjev za izvedivosti</p> <p>* Nijansiranje bijelih proizvoda</p>																				



SPECTRUM I ColorReaderPRO

JEDNOSTAVNO OBLIKOVANJE POVRŠINA SA SPECTRUM APLIKACIJAMA.



Boja i materijal igraju bitnu ulogu u dizajnu. Svaka nijansa ima drugačiji učinak, svaka površina stvara vlastiti ambijentalni ugođaj. Ali iznad svega naša individualna kreativnost stvara dobar dizajn.

Naša kreativna obitelj SPECTRUM aplikacija pruža odgovarajući alat za svaki dizajn. Idealno za spontane ideje. Za nacrte koji se razrađuju u miru ili samo za odabir nijansi. Dizajn je uvijek tamo gdje ste i vi. Živite svoju kreativnost. Pronađite svoj alat – izbor je vaš!

Odaberite svoj alat - izbor je Vaš!

Iskoristite prednosti proizvoda SPECTRUM 5, našeg sveobuhvatnog softvera za vizualizaciju za dizajn boja i materijala na temelju vaših fotografija i brojnih već obrađenih fotografija. Upotrijebite i proizvod SPECTRUM_express i besplatno dizajnjirajte online ili iznenadite svoje kupce proizvodom SPECTRUM_mobile, pametnom aplikacijom za brzu vizualizaciju dizajnerskih ideja. Dobrodošli u SPECTRUM obitelj!

ColorReaderPRO – MOBILNI UREĐAJ ZA MJERENJE BOJA ZA PROFESIONALNO SAVJETOVANJE

Uz ColorReaderPRO možete odrediti nijanse velikog broja površina u nekoliko sekundi. Bilo da vam je kupac donio uzorak boje ili želi odrediti postojeću nijansu na kući, ColorReaderPRO vam odmah pokazuje točan naziv nijanse na OLED zaslonu. Zahvaljujući integriranoj Bluetooth funkciji možete prenijeti

očitane nijanse izravno u našu besplatnu aplikaciju za dizajn nijansi SPECTRUM_mobile koju možete upotrebljavati za profesionalni dizajn boja u samo nekoliko koraka.

Poseban plus: Uz proizvode ColorReaderPRO i SPECTRUM_mobile također možete odrediti nijanse na strukturiranim površinama kao što su ožbukane fasade.

Više informacija o proizvodima ColorReaderPRO i SPECTRUM_mobile potražite na www.caparol.hr



USLUGA NIJANSIRANJA I ColorExpress

**INOVACIJE NA PODRUČJU
NIJANSIRANJA VEĆ 40 GODINA**



ColorExpress naziv je za Caparolovu profesionalnu uslugu nijansiranja. S više od 40 godina iskustva ColorExpress sustavi s 8 milijuna recepata nude neograničen izbor nijansi. Visokokvalitetne paste, prvaklasni rezultat nijansiranja Caparol proizvodi visokokvalitetne paste za nijansiranje koje točno zadovoljavaju odgovarajuće zahtjeve područja primjene. Vodorazrjedivi ili proizvodi na bazi otapala: za oba područja proizvoda, koja se stalno razvijaju i prilagođavaju zahtjevima tržišta ColorExpress nudi najveću raznolikost nijansi i UV otpornosti.

Izuzetno velika raznolikost primjene

Pažljivo usklađene komponente ColorExpressa izrađene od osnovnog materijala i paste za nijansiranje omogućuju iznimno širok raspon primjene: bilo da se radi o fasadnim bojama, unutarnjim bojama, vanjskim žbukama, podnim i betonskim premazima, dekorativnim tehnikama unutarnjih zidova, lakovima ili lazurama: Za svako područje primjene dostupno je rješenje za nijansiranje po mjeri.

NESPRI TEHNOLOGIJA ŠPRICANJA BEZ MAGLICE

**NESPRI SISTEM.
BRŽE. UČINKOVITIJE. ZDRAVIJE.**

NespriPRO

- Ušteda na troškovima rada
- Ušteda na materijalu za zaštitu površina
- Više vremena za dodatne poslove

NespriKIT

Budući da se u crijevu za grijanje materijal zagrijava na 40 °C, boja je uvijek idealne temperature za obradu - to rezultira konstantnim uzorkom špricanja dok fleksibilno crijevo olakšava rad.

i do
30%
brže



Caparol Sarajevo d.o.o.

Industrijska br. 27 · BIH, 71240 Hadžići
Telefon: + 387 (0) 33 428 265, 33 428 266
Telefax: + 387 (0) 33 420 184
E-Mail: caparol@bih.net.ba
info@caparol.ba
Internet: www.caparol.ba

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon: 06154 71-71710
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

www.caparol.ba